

Verificarea stratului suport:

Stratul suport este suprafața pe care urmează să se aplice un produs de finisaj final. Trebuie determinate proprietățile acestuia pentru alegerea corectă a grundului și a stratului de finisaj (ex. vopseaua):

- gradul de aderență, absorbție, umiditate, murdărie
- starea culorii anterioare
- gradul de pătare cu săruri (în cazul clădirilor vechi)
- starea de coroziune
- prezența algelor, mușchilor, ciupercilor, igrasiei

Trebuie verificat gradul de absorbție al stratului suport - dacă este necesar, stratul suport se grunduiește

Pregătirea stratului suport:

- curățare
- îndepărtarea straturilor vechi neaderente
- șlefuire
- grunduire
- uscare și reparare fisuri



Tipuri de vopsea decorativă:

- vopsea colorată ready-mix
- vopsea colorată pe mașina de nuanțat
- pigmenți de nuanțare
- vopsea sidefată - vopsea de efect cu pigmenți speciali transparenti ce au proprietatea de a reflecta lumina, obținând un aspect strălucitor al filmului de vopsea
- stucco veneziano

STUCCO VENEZIANO este un material mineral rezistent la umezeală și uzură alcalină ce poate fi folosit cu succes în baie și bucătărie, înlocuind faianța. Pereții vor capătă un aspect lucios, marmorat, dar perfect respirabil. Materialul are proprietăți antimucegai și antibacteriologic.

Materiale necesare:

① Living Style Atelier, ② Living Style Effect, ③ Grund



Unelte necesare:

① perie de finisaj, ② pensulă, ③ trafalet



SERVICII BRICOSTORE

Confectionare perdele

Debitare lemn

Drive-in la materiale de construcții

Banc de probă

Înrămare tablouri

Livrare la domiciliu

Închirieri unelte

Mixare vopsele

Multiplicare chei



Îl primești gratuit, acumulezi puncte și primești **SUPERCADOURI**

Reduceri de până la 5% la produse și de 10% la servicii

BRICOGHID

Cum aplicăm vopseaua decorativă



Aplicarea vopselei cu particule strălucitoare pigmentate

Am ales pentru demonstrație, vopseaua Living Style Accent

1. Stratul de grund

Pentru a evita o uscare cu pete a vopselei se aplică un strat de grund care va uniformiza gradul de absorbție al peretelui fie că este nou sau are deja o vopsea veche pe el.



2. Aplicarea suportului alb

Suprafața trebuie să fie proaspăt vopsită cu vopsea albă. Pentru suprafețele vopsite în culori contrastante este necesară aplicarea unui strat de grund alb.



3. Aplicarea vopselei Accent

Se aplică vopseaua Accent cu pensula folosind mișcări în formă de X. Este suficientă aplicarea unui singur strat.



4. Netezirea suprafeței

Pentru a accentua culoarea pigmentului se periază suprafața vopsită folosind o perie. În funcție de viteza de absorbție a stratului suport aveți la dispoziție aproximativ 5 min pentru modelare cu peria. După acest interval începe uscarea.



Aplicarea vopselei cu particule colorate și pigmenți de strălucire cu efect perlat

Am ales pentru demonstrație, vopseaua Living Style Atelier Effect

1. Aplicarea culorii de bază

Suprafața va fi vopsită în prealabil cu Living Style Atelier Color. La o temperatură de 20°C timpul de uscare pentru Atelier Color este de 4-6 ore.



2. Aplicarea finisajului Atelier Effect

Living Style Atelier Effect se aplică cu pensula într-un strat foarte subțire folosind mișcări în formă de X. Se aplică peste suprafața uscată, vopsită cu Atelier Color.



3. Netezirea suprafeței

Imediat după aplicarea finisajului puteți folosi o perie pentru a netezi dungile foarte evidente. Veți obține o suprafață cu un mare efect vizual.

